

DISPENSERS

SUZZARABLU SIDE PRO/BASIC



EN. The dispensing group has been designed to be easily moved from an IBC tank to another.

We have installed a self priming diaphragm pump, without dynamic seal, in order to reduce the need of maintenance.

The group is provided with an accurate meter to display the quantity dispensed and with an automatic nozzle to make the filling operation easier.

ES. El grupo de suministro ha sido concebido para poder ser desmontable facilmente de un deposito IBC y ser desplazado à otro.

Ha sido instalada una bomba à membrana sin estanquidad dinamica para reducir la necesidad de manutención.

El grupo tiene tambien un medidor preciso para controlar la cantidad suministrada y una pistola automatica para simplificar las operaciones de trasiego.

PT. O grupo distribuidor foi concebido para ser facilmente removível por um reservatório IBC e poder ser deslocado sobre outro. Foi instalada uma bomba de autopartida com membrana, sem guarnição dinâmica para reduzir a necessidade de manutenção. O grupo é dotado de um conta-litros preciso para a visualização da quantidade distribuída e de uma pistola automática que simplifica as operações de transferência.

PERFORMANCE

SUZZARABLU BASIC

Stainless steel base.

Pump.

Manual nozzle.

Delivery hose 6 m.

Suction hose 1,5 m.

Hose tail and clamps.

SUZZARABLU PRO

Stainless steel base with nozzle holder.

Heavy duty pump.

Meter K24.

Automatic stainless steel nozzle.

Delivery hose 6 m.

Suction hose 1,5 m.

Hose tail and clamps.

SUZZARABLU BASIC

Placa de soporte *SIDE* de acero inoxidable.

Electrobomba.

Pistola manual.

Manguera de suministro de 6 m.

Manguera de succión 1,5 m.

Casquillo para engaste y abrazaderas.

SUZZARABLU PRO

Placa de soporte de acero inoxidable.

Electrobomba.

Grupo cuentalítrros K24.

Pistola automática de acero inoxidable.

Manguera de suministro de 6 m.

Manguera de succión 1,5 m.

Casquillo para engaste y abrazaderas.

SUZZARABLU BASIC

Chapa de inox de suporte.

Eletrobomba.

Pistola manual.

Tubo de descarga 6 m.

Tubo de aspiração 1,5 m.

Porta-manguera e faixas.

SUZZARABLU PRO

Chapa de inox de suporte com portapistola.

Eletrobomba.

Grupo conta-litros K24.

Pistola automática inox.

Tubo de descarga 6 m.

Tubo de aspiração 1,5 m.

Porta-manguera e faixas.



PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		mm	Packaging	
	kg	lbs		inch	pcs/box
F00201B1A	16	35,3	480x370x265	18,3x14,6x10,4	1
F00201C9A	16	35,3	480x370x265	18,3x14,6x10,4	1
F00201BAB	16	35,3	480x370x265	18,3x14,6x10,4	1
F00201A8A	12,6	27,8	480x370x265	18,3x14,6x10,4	1
F00201B2A	16	35,3	480x370x265	18,3x14,6x10,4	1
F00201E8A	16	35,3	480x370x265	18,3x14,6x10,4	1
F00201E7A	16	35,3	480x370x265	18,3x14,6x10,4	1
F00201A9A	12,6	27,8	480x370x265	18,3x14,6x10,4	1

Flow-rate

up to
32 l/min
(up to 8,5 gpm)

Accuracy

+/-
1%



DISPENSERS



SUZZARABLU BASIC



SUZZARABLU PRO (K24+SB325 nozzle)



SUZZARABLU EXTERNAL SUCTION

PUMPS

METERS

NOZZLE METERS



SUZZARABLU BASIC 12V



SUZZARABLU PRO (K24+A60 inox nozzle)



SUZZARABLU TROLL
(SIDE + TROLL Code R12068010
+ DIP TUBE Code F15606000)

NOZZLE

SPECIAL EQUIPMENTS

INCLUDED

SEC connection



ON REQUEST

K24 meter



Automatic nozzle SB325 meter




Troll



Code R12068010

Dip tube



Code F15606000

FLUID MONITORING

ACCESSORIES

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids		Flow-rate		Voltage			Meter mod.	Nozzle type	Suction	Hose lenght Ø 3/4"	On/Off switch	
		type		l/min	gpm	AC V/Hz	DC Volt	Power Watt						Amp. max.
F00201B1A	SUZZARABLU PRO K24 + Inox nozzle	U		32	8,5	230/50		400	1,95	YES	Aut.	SEC	6 m	YES
F00201C9A	SUZZARABLU PRO K24+SB325	U		32	8,5	230/50		400	1,95	YES	SB325	SEC	6 m	YES
F00201BAB	SUZZARABLU PRO K24+SB325+ ext. suction	U		32	8,5	230/50		400	1,95	YES	SB325	BOTTOM	6 m	YES
F00201A8A	SUZZARABLU PRO 12V K24 + Inox nozzle	U		35	9,2	12		260	22	YES	Aut.	SEC	6 m	YES
F00201B2A	SUZZARABLU BASIC	U		32	8,5	230/50		400	1,95	NO	Man.	SEC	6 m	YES
F00201E8A	SUZZARA BLUE BASIC + SB325	U		32	8,5	230/50		400	1,95	NO	SB325	SEC	6 m	YES
F00201E7A	SUZZARABLU BASIC + SB325 + 8 mt hose	U		32	8,5	230/50		400	1,95	NO	SB325	SEC	8 m	YES
F00201A9A	SUZZARABLU BASIC 12V	U		35	9,2	12		260	22	NO	Man.	SEC	6 m	YES

FILTERING